


Material Fonoabsorbente

Acuflex Premium Alpine



Características

Formato: Alpine.

Dimensiones: 610 x 610 mm.

Consultar otras medidas.

Color base: Blanco.

Comportamiento a la llama: Ignífugo.

Aplicaciones

Material fonoabsorbente de alta tecnología, fabricado con espuma flexible. Cumple con los más elevados estándares de seguridad internacional, con excelente comportamiento frente al fuego (RE2 IRAM 11910-3 y HBF UL94).

Indicado para lugares donde haya concentración de personas o se requieran especiales condiciones de seguridad, siendo posible aplicarlo en restaurantes, bares, pub, salas de ensayos, estudios de grabación, salas de audio, salas de locución, estudios de radio, set de televisión, call centers, auditorios, shoppings, cines, teatros, etc, debido a que su comportamiento a la llama no genera gases tóxicos ni nocivos.

Material de muy baja propagación de llamas. No desprenden partículas nocivas. No toman olor. No se degradan. No se oxidan.

Coefficientes de absorción

| Modelo | Espesor | 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1000 Hz | 2000 Hz | 4000 Hz | NRC |
|--------------------|---------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|-----|
| Acuflex Premium 20 | 20mm | 0,08 | 0,11 | 0,25 | 0,52 | 0,75 | 0,79 | 35% |
| Acuflex Premium 30 | 30mm | 0,12 | 0,27 | 0,39 | 0,68 | 0,79 | 0,85 | 61% |
| Acuflex Premium 50 | 50mm | 0,52 | 0,65 | 0,75 | 0,84 | 0,88 | 0,92 | 79% |

Curvas de absorción

